

Ceník svítidel 2020

No.01.19/20
Platnost ceníku od
1.10.2019 do vydání
nového

Profesionální technická LED svítidla

iTech



záruka 5 let

info@ledcz.cz
web
www.ledcz.cz
e-katalog
www.obchod.ledcz.cz

iTech



iTech



vhodné pro
komerční využití

5let
záruka

TECHNICKÝ POPIS

Tělo svítidla	Termoplastický polymer ABS
Difuzor	čirý PS, odolný kyselinám a zásadám
Těsnění	PUR polyuretan, vypěněná drážka základny
Klip uchycení difuzoru	Nerezová ocel
Montáž	zavěšené nebo přisazené
Šířka	110 mm
Výška	90 mm
Délka	1.260 mm
Příkon svítidla	29 / 32 / 35 / 38 / 43 / 48 W
Světelný tok ze svítidla	3.700 / 4.120 / 4.460 / 4.900 / 5.320 / 5.940 lm
Teplota chromatičnosti	3.000 K / 4.000 K / 5.000K
Indx podání barev (Ra)	CRI 80
LED diody	LG 5630
Světelný zdroj	LED modul
Vyzařovací úhel	120°
Teplota okolí - TA	-30 až +45°C
Provozní teplota - TC	-30 až +70°C
Stmívání	ANO v provedení DIM
Životnost	50.000 hod. (při 100% zatížení)
Krytí	IP65
Hmotnost	3 kg

POUŽITÍ

Obchody, sklady, montážní haly, autodílny, lakovny, podzemní garáže, výrobní haly, montované haly, párty stany atd.....

VYSVĚTLIVKY

Zatížení LED modul	Zatížení LED modulu oproti maximálnímu zatížení.
Zatížení Driver	Zatížení Driveru (zdroji proudu) oproti maximálnímu zatížení.
ON/OFF	Svítidlo připravené k napojení na běžný spínač.
CC	Provozní proud 220 - 240V. Profesionální LED modul s vysokou svítivostí a malou spotřebou energie.
NO	Svítidlo je možné osadit emergency modulem. Vlastní zdroj s výdrží 3 hodiny.Příplatek 1.300,- Kč/ks
DIM	Svítidlo osazené elektronikou s možností stmívání.

FUNKCE

Ochrana proti přetížení
Ochrana proti zkratu
Ochrana před zátěží
Ochrana proti přehřátí
Napěťové ochranné napětí 1 kV
Napěťová ochrana 1 kV (L až N)
Napěťová ochrana 2 kV (L / N na zem)

DIM varianty

Rozsah stmívání 1-100%
DALI-2 DT 6
DSI
Switch DIM
Terminal blocks: 0° push terminals
ready2mains (konfigurace a stmívání přes síť)

DODACÍ PODMÍNKY

Platba	Záloha ve výši 50% z ceny včetně DPH. Doplatek při předání, není-li dohodnuto jinak.
Termín	Termín dodání je 30 dnů od data uhrazení zálohy na účet. Projekty většího rozsahu individuálně.
Doprava	Cena nezahrnuje dopravu, není-li dohodnuto jinak.
Cena	Do projektů se cena svítidla určuje individuálně podle počtu.

iTech		29 W	CC	NO	ON/OFF	Zatížení LED modul	33,7%	Zatížení Driver	40,5%
iTech	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH
	iT.41.1.A.3.CC	iTech	1260 mm	29 W	3000 K	3700 lm	LED modul	3 257 Kč	3 940 Kč
	iT.41.1.A.4.CC	iTech	1260 mm	29 W	4000 K	3700 lm	LED modul	3 257 Kč	3 940 Kč
	iT.41.1.A.5.CC	iTech	1260 mm	29 W	5000 K	3700 lm	LED modul	3 257 Kč	3 940 Kč

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech		32 W	CC	NO	ON/OFF	Zatížení LED modul	38,5%	Zatížení Driver	33,4%
iTech	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH
	iT.41.4.A.3.CC	iTech	1260 mm	32 W	3000 K	4120 lm	LED modul	3 265 Kč	3 950 Kč
	iT.41.4.A.4.CC	iTech	1260 mm	32 W	4000 K	4120 lm	LED modul	3 265 Kč	3 950 Kč
	iT.41.4.A.5.CC	iTech	1260 mm	32 W	5000 K	4120 lm	LED modul	3 265 Kč	3 950 Kč

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech		35 W	CC	NO	ON/OFF	Zatížení LED modul	41,7%	Zatížení Driver	36,4%
iTech	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH
	iT.41.5.A.3.CC	iTech	1260 mm	35 W	3000 K	4460 lm	LED modul	3 273 Kč	3 960 Kč
	iT.41.5.A.4.CC	iTech	1260 mm	35 W	4000 K	4460 lm	LED modul	3 273 Kč	3 960 Kč
	iT.41.5.A.5.CC	iTech	1260 mm	35 W	5000 K	4460 lm	LED modul	3 273 Kč	3 960 Kč

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech		38 W	CC	NO	ON/OFF	Zatížení LED modul	44,9%	Zatížení Driver	39,5%
iTech	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH
	iT.41.2.A.3.CC	iTech	1260 mm	38 W	3000 K	4900 lm	LED modul	3 281 Kč	3 970 Kč
	iT.41.2.A.4.CC	iTech	1260 mm	38 W	4000 K	4900 lm	LED modul	3 281 Kč	3 970 Kč
	iT.41.2.A.5.CC	iTech	1260 mm	38 W	5000 K	4900 lm	LED modul	3 281 Kč	3 970 Kč

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech		43 W	CC	NO	ON/OFF	Zatížení LED modul	49,7%	Zatížení Driver	43,9%
iTech	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH
	iT.41.6.A.3.CC	iTech	1260 mm	43 W	3000 K	5320 lm	LED modul	3 290 Kč	3 980 Kč
	iT.41.6.A.4.CC	iTech	1260 mm	43 W	4000 K	5320 lm	LED modul	3 290 Kč	3 980 Kč
	iT.41.6.A.5.CC	iTech	1260 mm	43 W	5000 K	5320 lm	LED modul	3 290 Kč	3 980 Kč

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech		48 W	CC	NO	ON/OFF	Zatížení LED modul	56,1%	Zatížení Driver	50,1%
iTech	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH
	iT.41.3.A.3.CC	iTech	1260 mm	48 W	3000 K	5940 lm	LED modul	3 298 Kč	3 990 Kč
	iT.41.3.A.4.CC	iTech	1260 mm	48 W	4000 K	5940 lm	LED modul	3 298 Kč	3 990 Kč
	iT.41.3.A.5.CC	iTech	1260 mm	48 W	5000 K	5940 lm	LED modul	3 298 Kč	3 990 Kč

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech DIM

iTech DIM		29 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	33,7%	Zatížení Driver	40,5%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iT.41.1.A.3.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	29 W	3000 K	3700 lm	LED modul	4 405 Kč	5 330 Kč	
iT.41.1.A.4.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	29 W	4000 K	3700 lm	LED modul	4 405 Kč	5 330 Kč	
iT.41.1.A.5.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	29 W	5000 K	3700 lm	LED modul	4 405 Kč	5 330 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech DIM

iTech DIM		32 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	38,5%	Zatížení Driver	33,4%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iT.41.4.A.3.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	32 W	3000 K	4120 lm	LED modul	4 414 Kč	5 340 Kč	
iT.41.4.A.4.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	32 W	4000 K	4120 lm	LED modul	4 414 Kč	5 340 Kč	
iT.41.4.A.5.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	32 W	5000 K	4120 lm	LED modul	4 414 Kč	5 340 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech DIM

iTech DIM		35 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	41,7%	Zatížení Driver	36,4%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iT.41.5.A.3.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	35 W	3000 K	4460 lm	LED modul	4 422 Kč	5 350 Kč	
iT.41.5.A.4.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	35 W	4000 K	4460 lm	LED modul	4 422 Kč	5 350 Kč	
iT.41.5.A.5.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	35 W	5000 K	4460 lm	LED modul	4 422 Kč	5 350 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech DIM

iTech DIM		38 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	44,9%	Zatížení Driver	39,5%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iT.41.2.A.3.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	38 W	3000 K	4900 lm	LED modul	4 430 Kč	5 360 Kč	
iT.41.2.A.4.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	38 W	4000 K	4900 lm	LED modul	4 430 Kč	5 360 Kč	
iT.41.2.A.5.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	38 W	5000 K	4900 lm	LED modul	4 430 Kč	5 360 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech DIM

iTech DIM		43 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	49,7%	Zatížení Driver	43,9%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iT.41.6.A.3.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	43 W	3000 K	5320 lm	LED modul	4 438 Kč	5 370 Kč	
iT.41.6.A.4.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	43 W	4000 K	5320 lm	LED modul	4 438 Kč	5 370 Kč	
iT.41.6.A.5.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	43 W	5000 K	5320 lm	LED modul	4 438 Kč	5 370 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech DIM

iTech DIM		48 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	56,1%	Zatížení Driver	50,1%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iT.41.3.A.3.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	48 W	3000 K	5940 lm	LED modul	4 447 Kč	5 380 Kč	
iT.41.3.A.4.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	48 W	4000 K	5940 lm	LED modul	4 447 Kč	5 380 Kč	
iT.41.3.A.5.CC.DIM	iTech DIM	1260 mm	48 W	5000 K	5940 lm	LED modul	4 447 Kč	5 380 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**



iTech
milk



vhodné pro
komerční využití

5let
záruka

TECHNICKÝ POPIS

Tělo svítidla	Termoplastický polymer ABS
Difuzor	matný PC polykarbonát odolný nárazům
Těsnění	PUR polyuretan, vypěněná drážka základny
Klip uchycení difuzoru	Nerezová ocel
Montáž	zavěšené nebo přisazené
Šířka	110 mm
Výška	90 mm
Délka	1.260 mm
Příkon svítidla	29 / 32 / 35 / 38 / 43 / 48 W
Světelný tok ze svítidla	2.890 / 3.200 / 3.470 / 3.810 / 4.140 / 4.620 lm
Teplota chromatičnosti	3.000 K / 4.000 K / 5.000K
Indx podání barev (Ra)	CRI 80
LED diody	LG 5630
Světelný zdroj	LED modul
Vyzařovací úhel	120°
Teplota okolí - TA	-30 až +45°C
Provozní teplota - TC	-30 až +70°C
Stmívání	ANO v provedení DIM
Životnost	50.000 hod. (při 100% zatížení)
Krytí	IP65
Hmotnost	3 kg

POUŽITÍ

Obchody, sklady, montážní haly, autodílny, lakovny, podzemní garáže, výrobní haly atd.....

VYSVĚTLIVKY

Zatížení LED modul	Zatížení LED modulu oproti maximálnímu zatížení.
Zatížení Driver	Zatížení Driveru (zdroji proudu) oproti maximálnímu zatížení.
ON/OFF	Svítidlo připravené k napojení na běžný spínač.
CC	Provozní proud 220 - 240V. Profesionální LED modul s vysokou svítivostí a malou spotřebou energie.
NO	Svítidlo je možné osadit emergency modulem. Vlastní zdroj s výdrží 3 hodiny.Příplatek 1.300,- Kč/ks
DIM	Svítidlo osazené elektronikou s možností stmívání.

FUNKCE

Ochrana proti přetížení
Ochrana proti zkratu
Ochrana před zátěží
Ochrana proti přehřátí
Napěťové ochranné napětí 1 kV
Napěťová ochrana 1 kV (L až N)
Napěťová ochrana 2 kV (L / N na zem)

DIM varianty

Rozsah stmívání 1-100%
DALI-2 DT 6
DSI
Switch DIM
Terminal blocks: 0° push terminals
ready2mains (konfigurace a stmívání přes síť)

DODACÍ PODMÍNKY

Platba	Záloha ve výši 50% z ceny včetně DPH. Doplatek při předání, není-li dohodnuto jinak.
Termín	Termín dodání je 30 dnů od data uhrazení zálohy na účet. Projekty většího rozsahu individuálně.
Doprava	Cena nezahrnuje dopravu, není-li dohodnuto jinak.
Cena	Do projektů se cena svítidla určuje individuálně podle počtu.

iTech milk	iTech milk		29 W	CC	NO	ON/OFF	<i>Zatížení LED modul</i>	33,7%	<i>Zatížení Driver</i>	40,5%
	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
	iTM.41.1.A.3.CC	iTech milk	1260 mm	29 W	3000 K	2890 lm	LED modul	3 620 Kč	4 380 Kč	
	iTM.41.1.A.4.CC	iTech milk	1260 mm	29 W	4000 K	2890 lm	LED modul	3 620 Kč	4 380 Kč	
iTM.41.1.A.5.CC	iTech milk	1260 mm	29 W	5000 K	2890 lm	LED modul	3 620 Kč	4 380 Kč		

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk	iTech milk		32 W	CC	NO	ON/OFF	<i>Zatížení LED modul</i>	38,5%	<i>Zatížení Driver</i>	33,4%
	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
	iTM.41.4.A.3.CC	iTech milk	1260 mm	32 W	3000 K	3200 lm	LED modul	3 629 Kč	4 390 Kč	
	iTM.41.4.A.4.CC	iTech milk	1260 mm	32 W	4000 K	3200 lm	LED modul	3 629 Kč	4 390 Kč	
iTM.41.4.A.5.CC	iTech milk	1260 mm	32 W	5000 K	3200 lm	LED modul	3 629 Kč	4 390 Kč		

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk	iTech milk		35 W	CC	NO	ON/OFF	<i>Zatížení LED modul</i>	41,7%	<i>Zatížení Driver</i>	36,4%
	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
	iTM.41.5.A.3.CC	iTech milk	1260 mm	35 W	3000 K	3470 lm	LED modul	3 637 Kč	4 400 Kč	
	iTM.41.5.A.4.CC	iTech milk	1260 mm	35 W	4000 K	3470 lm	LED modul	3 637 Kč	4 400 Kč	
iTM.41.5.A.5.CC	iTech milk	1260 mm	35 W	5000 K	3470 lm	LED modul	3 637 Kč	4 400 Kč		

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk	iTech milk		38 W	CC	NO	DIM	<i>Zatížení LED modul</i>	44,9%	<i>Zatížení Driver</i>	39,5%
	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
	iTM.41.2.A.3.CC	iTech milk	1260 mm	38 W	3000 K	3810 lm	LED modul	3 645 Kč	4 410 Kč	
	iTM.41.2.A.4.CC	iTech milk	1260 mm	38 W	4000 K	3810 lm	LED modul	3 645 Kč	4 410 Kč	
iTM.41.2.A.5.CC	iTech milk	1260 mm	38 W	5000 K	3810 lm	LED modul	3 645 Kč	4 410 Kč		

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk	iTech milk		43 W	CC	NO	ON/OFF	<i>Zatížení LED modul</i>	49,7%	<i>Zatížení Driver</i>	43,9%
	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
	iTM.41.6.A.3.CC	iTech milk	1260 mm	43 W	3000 K	4140 lm	LED modul	3 653 Kč	4 420 Kč	
	iTM.41.6.A.4.CC	iTech milk	1260 mm	43 W	4000 K	4140 lm	LED modul	3 653 Kč	4 420 Kč	
iTM.41.6.A.5.CC	iTech milk	1260 mm	43 W	5000 K	4140 lm	LED modul	3 653 Kč	4 420 Kč		

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk	iTech milk		48 W	CC	NO	ON/OFF	<i>Zatížení LED modul</i>	56,1%	<i>Zatížení Driver</i>	50,1%
	Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
	iTM.41.3.A.3.CC	iTech milk	1260 mm	48 W	3000 K	4620 lm	LED modul	3 662 Kč	4 430 Kč	
	iTM.41.3.A.4.CC	iTech milk	1260 mm	48 W	4000 K	4620 lm	LED modul	3 662 Kč	4 430 Kč	
iTM.41.3.A.5.CC	iTech milk	1260 mm	48 W	5000 K	4620 lm	LED modul	3 662 Kč	4 430 Kč		

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk DIM

iTech milk DIM		29 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	33,7%	Zatížení Driver	40,5%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iTM.41.1.A.3.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	29 W	3000 K	2890 lm	LED modul	4 769 Kč	5 770 Kč	
iTM.41.1.A.4.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	29 W	4000 K	2890 lm	LED modul	4 769 Kč	5 770 Kč	
iTM.41.1.A.5.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	29 W	5000 K	2890 lm	LED modul	4 769 Kč	5 770 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk DIM

iTech milk DIM		32 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	38,5%	Zatížení Driver	33,4%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iTM.41.4.A.3.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	32 W	3000 K	3200 lm	LED modul	4 777 Kč	5 780 Kč	
iTM.41.4.A.4.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	32 W	4000 K	3200 lm	LED modul	4 777 Kč	5 780 Kč	
iTM.41.4.A.5.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	32 W	5000 K	3200 lm	LED modul	4 777 Kč	5 780 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk DIM

iTech milk DIM		35 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	41,7%	Zatížení Driver	36,4%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iTM.41.5.A.3.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	35 W	3000 K	3470 lm	LED modul	4 786 Kč	5 790 Kč	
iTM.41.5.A.4.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	35 W	4000 K	3470 lm	LED modul	4 786 Kč	5 790 Kč	
iTM.41.5.A.5.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	35 W	5000 K	3470 lm	LED modul	4 786 Kč	5 790 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk DIM

iTech milk DIM		38 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	44,9%	Zatížení Driver	39,5%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iTM.41.2.A.3.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	38 W	3000 K	3810 lm	LED modul	4 794 Kč	5 800 Kč	
iTM.41.2.A.4.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	38 W	4000 K	3810 lm	LED modul	4 794 Kč	5 800 Kč	
iTM.41.2.A.5.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	38 W	5000 K	3810 lm	LED modul	4 794 Kč	5 800 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk DIM

iTech milk DIM		43 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	49,7%	Zatížení Driver	43,9%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iTM.41.6.A.3.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	43 W	3000 K	4140 lm	LED modul	4 802 Kč	5 810 Kč	
iTM.41.6.A.4.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	43 W	4000 K	4140 lm	LED modul	4 802 Kč	5 810 Kč	
iTM.41.6.A.5.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	43 W	5000 K	4140 lm	LED modul	4 802 Kč	5 810 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

iTech milk DIM

iTech milk DIM		48 W	CC	NO	DIM	Zatížení LED modul	56,1%	Zatížení Driver	50,1%
Kód konfigurace	Název svítidla	Délka svítidla	Příkon svítidla	Teplota světla	Světelný tok ze svítidla	Světelný zdroj	MOC bez DPH	MOC včetně DPH	
iTM.41.3.A.3.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	48 W	3000 K	4620 lm	LED modul	4 810 Kč	5 820 Kč	
iTM.41.3.A.4.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	48 W	4000 K	4620 lm	LED modul	4 810 Kč	5 820 Kč	
iTM.41.3.A.5.CC.DIM	iTech milk DIM	1260 mm	48 W	5000 K	4620 lm	LED modul	4 810 Kč	5 820 Kč	

Svítidlo je možné osadit nouzovým modulem. Příplatek **1.300,- Kč**

Popis

Zakázkové technické prachotěsné LED svítidlo.

Charakteristika

Svítidla iTech jsou konfigurována především s ohledem na spolehlivost a efektivnost. Elektronika není přetěžována a hnána na samou hranici výkonu. Netvoříme teplo, ale světlo! Pro přehlednost je u každého svítidla uvedeno zatížení komponentu. Je to zásadní věc pro efektivnost, funkčnost a životnost produktu.

Světelný zdroj

Světelným zdrojem svítidla je LED modul osazený diodami LG 5630. Tento LED modul se vyznačuje vysokým světelným tokem při nízké spotřebě elektrické energie a dlouhé životnosti. LED modul je vyvinutý i vyrobený v České republice.

Zdroj proudu

Zdroj proudu je Driver od špičkového výrobce TRIDONIC nebo MeanWell. Tyto zdroje jsou lety ověřenou kvalitou a spolehlivostí. Disponují vyspělou technologií která chrání svítidlo před přetížením, zkratem, přehřátím. Napěťová ochrana 1kV L/N a 2 kV L/N na zem.

Tělo svítidla

Vrchní část svítidla je vyrobená z vysoce mechanicky odolného ABS plastu. Difuzor z odolného PS v čirém provedení se skvělými optickými vlastnostmi. Ocelové úchyty umožňující snadnou přisazenou nebo zavěšenou montáž.

Nouzové svícení

Svítidlo je možné za příplatek vybavit modulem pro nouzové svícení. Nouzový LED modulem s vlastním zdrojem a dobou svícení 3 hodiny.

Záruka

Délka záruky 5 let se odvíjí od použití profesionálních komponentů v tomto svítidle. Veškeré komponenty mají záruku 5 let již z výroby. Jedná se o přenesenou záruku.

Stmívání

Rozsah stmívání 1-100%

DALI-2 DT 6

Switch DIM

Terminal blocks 0° push terminals
ready2mains (konfigurace a stmívání přes síť)



www.ledcz.cz

www.obchod.ledcz.cz